

22 SERIE PORTATILI PROFESSIONALI BENZINA

PROFESSIONAL GASOLINE PORTABLES SERIES



Combiplus
5200R/5500R/7300R
/7900R



Combiplus
10000RE/12000RE



Modelli Combiplus da 3300W a 12KVA:

- Motore Benzina 3000 rpm
- Raffreddato ad aria
- Avviamento a Strappo o Elettrico
- Grado di Protezione: IP23
- Secondo normative CE per rumore e sicurezza
- Conforme alla normativa Emissioni: EU 2002-88

Combiplus Models from 3300W to 12KVA:

- Gasoline Engine 3000 rpm
- Air Cooled
- Recoil or Electrical Starting
- Protection Degree: IP23
- According to CE regulations for noise and safety
- EU 2002-88 Emission standards compliant

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



MODELLO MODEL	230V 1PH Monofase Single-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE						L W H			Kg	dBA @7m (●)
	max W	max kVA	marca brand	modello model	RPM	cm ³	l	h	L cm	W cm	H cm		
Combiplus 4200R	3300	-	Subaru	EX21	3000	211	19	17.3	65	47	54	53	71
Combiplus 5200R	4400	-	Subaru	EX27	3000	265	19	12.6	75	52	59	68	71
Combiplus 7300R	6500	-	Subaru	EX40	3000	404	19	9	81	55	68	85	71
Combiplus 10000RE	10000	-	Subaru	EH65	3000	653	19	5.2	87	62	69	135	n.a.*
Combiplus 5500R	1800	5.5	Subaru	EX27	3000	265	19	12.6	75	52	59	70	71
Combiplus 7900R	5000	8	Subaru	EX40	3000	404	19	9	81	55	68	98	71
Combiplus 12000RE	4000	12	Subaru	EH65	3000	653	19	5.2	87	62	69	148	n.a.*

LEGENDA: R Subaru E avviamento elettrico
LEGEND: R Subaru E electric Start

= Autonomia al 75% del carico
Autonomy at 75% load

(●) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE
Tested value, noise level according to 2000/14/CE

Dotazione Standard:

- Serbatoio a bordo da 19 litri;
- Protezione olio;
- Modello 4200R: 2 Prese Schuko;
- Modelli 5200R/7300R: 1x Schuko, 1x CEE 32A 230V;
- Modelli 5500R/7900R: 1x Schuko, 1x CEE 16A 400V;
- Modello 10000RE: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 32A 230V;
- Modello 12000RE: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 16A 400V;
- Interruttore Termico;
- Protezione Magnetotermica;
- Conta ore (tranne su 4200R);
- Voltmetro;
- Interruttore On/Off;
- Avviamento Elettrico e batteria standard su 10000RE/12000RE (optional sugli altri modelli, non disponibile per 4200R).

Standard Equipment:

- On board fuel tank 19 litres;
- Oil protection;
- 4200R model: 2 Prese Schuko;
- 5200R/7300R models: 1x Schuko, 1x CEE 32A 230V;
- 5500R/7900R models: 1x Schuko, 1x CEE 16A 400V;
- 10000RE model: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 32A 230V;
- 12000RE model: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 16A 400V;
- Thermal Switch;
- Magnetothermal switch;
- Hour meter (except on 4200R);
- Voltmeter;
- On/Off switch;
- Electrical Starting and battery standard on 10000RE/12000RE (optional on the other models, not available for 4200R).

* = il livello di rumorosità di questo modello non rientra nei limiti della 2000/14/CE

* = the noise level of this model is not inside the limits of 2000/14/CE



QUADRO: PANEL:



4200R



5200R / 7300R / 10000RE



5500R / 7900R / 12000RE